



**ARTEL**

[www.rrpelletkachel.nl](http://www.rrpelletkachel.nl)

**NIEUW IN HET  
ASSORTIMENT**



**Warmtepomp  
Split**



Split Lucht/Water	3 phase		12 kW	14 kW	16 kW
<b>Voeding</b>		Volt	380	380	380
<b>Zekering 3 fase/draad dia.</b>		Amp /mm2	32 / 2.5	32 / 2.5	32 / 2.5
<b>Heating 1</b>	Capaciteit	kW	15.50	14.00	15.50
	Nominale Input	kW	2.66	3.26	3.79
	COP		4.51	4.29	4.09
<b>Heating 2</b>	Capaciteit	kW	11.97	13.93	15.48
	Nominale Input	kW	3.5	4.21	4.87
	COP		3.42	3.31	3.18
<b>Cooling 3</b>	Capaciteit	kW	12.10	13.00	14.00
	Nominale Input	kW	2.82	3.21	3.68
	EER		4.29	4.05	3.80
<b>Cooling 4</b>	Capaciteit	kW	11.70	12.53	12.91
	Nominale Input	kW	4.65	5.21	5.52
	EER		2.52	2.40	2.34
<b>Energie label</b>	Water 35°C		A++	A++	A++
	Water 55°C		A++	A++	A++
<b>Max. Geluid</b>		dB (a)	70	70	70
<b>Diameter CV aansluiting</b>	Ø	mm	1"	1"	1"
<b>Aansturing hybride</b>	Ja / Nee		Ja	Ja	Ja
<b>Afmeting buiten unit</b>	BxHxD	mm	900x1327x400	900x1327x400	900x1327x400
<b>Afmeting binnen unit</b>	BxHxD	mm	400x865x427	400x865x427	400x865x427
<b>Pomp opvoerhoogte</b>		m	6	7.5	7.5
<b>Afstand tussen units</b>		m	2-50	2-50	2-50
<b>Elektrisch element</b>	Standaard	kW	3	3	3
<b>Gewicht buiten unit</b>		kg	115	115	115
<b>Gewicht binnen unit</b>		kg	51	51	51
<b>Vloeistof</b>	Type		R410A	R410A	R410A
	Inhoud	kg	4.2	4.2	4.2
<b>Omgevings temp. range</b>	Koelen	°C	-5-46	-5-46	-5-46
	Verwarmen	°C	-20-35	-20-35	-20-35
	Tapwater	°C	-20-43	-20-43	-20-43

Heating1 : Buiten temp. 7°C / Relatieve luchtvochtigheid 85% - Water temperatuur 30/35°C

Heating2 : Buiten temp. 7°C / Relatieve luchtvochtigheid 85% - Water temperatuur 40/45°C

Cooling3 : Buiten temperatuur 35°C – Watertemperatuur 23/18°C

Cooling4 : Buiten temperatuur 35°C – Watertemperatuur 12/7°C